

Sanitária Jundiaí

PRIMEIRA LINHA

Linha Massas



ACI

Argamassa colante tipo ACI de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos, produzida com matérias-primas selecionadas.

	Revestimento cerâmico até 80x80cm		Pisos e paredes
	Aditivos especiais Não-tóxicos		Áreas internas
VALIDADE 365 dias a contar da data de fabricação.		COR Cinza	PESO 20Kg
INDICAÇÕES Pisos/Paredes			



ACII

Argamassa colante tipo ACII de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos.

	Revestimento cerâmico até 80x80cm		Pisos e paredes
	Áreas internas e externas		Áreas úmidas
	Absorção 3% a 6%		Fachadas
VALIDADE 365 dias a contar da data de fabricação.		COR Cinza	PESO 20Kg
INDICAÇÕES Áreas úmidas Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contrapiso) Placas cerâmicas de até 80 x 80 cm em pisos e paredes de áreas internas e externas - Paredes Externas limitado até 3m de altura.			



ARGAMASSA FLEXÍVEL ACIII

Argamassa colante tipo ACIII de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos. Indicada para aplicações em: revestimentos cerâmicos em paredes internas, porcelanatos, pisos internos e externos, piso sobre piso, piscinas, saunas úmidas e secas.

	Revestimento cerâmico até 120x120cm		Sobreposição 100 x 100 cm
	Absorção 0,5% a 6%		Áreas internas e externas
	Drywall		Pisos
VALIDADE 365 dias a contar da data de fabricação.		COR Cinza	PESO 20Kg
INDICAÇÕES Fachadas - revestimento cerâmicos até 20X20cm Piscinas NÃO AQUECIDAS - apresenta absorção de água, mínima de 0,5% e máxima de 6% churrasqueiras, lareiras, mármore e granitos até 60x60cm Pisos/Paredes			

OBS.: Produtos de Primeira Linha e certificados, as embalagens contém 03 camadas (papel, plásticos, papel), para maior qualidade e durabilidade, mesmo assim, devem ser armazenados em: lugar sem umidade, seco e protegido do Sol. Para uso adequado, siga as orientações das Embalagens.

Sanitária Jundiaí

Para Dúvidas, sugestões e Pedidos:

Whatsapp: (11) 9 7054 2046
ou Tel.: (11) 4526 1966



MASSA PRONTA

É uma mistura homogênea de cimento, agregados e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281/2023. Argamassa adequada para assentamento de blocos para alvenaria de vedação e revestimentos de parede. *Em caso de revestimento de parede (reboco) a superfície deverá estar chapiscada e isenta de poeira.

	Assentamento de blocos de alvenaria de vedação		Áreas internas e externas
	Blocos de concreto cerâmico, silício-calcário e tijolos comuns		Todas as áreas devem ser chapiscadas
VALIDADE 365 dias a contar da data de fabricação.		COR Cinza	PESO 20Kg
INDICAÇÕES Blocos de concreto, cerâmico, silício-calcário e tijolos comuns Revestimentos de parede			



CONCRETO FÁCIL

Indicado para grauteamento é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais, pedriscos e aditivos químicos não tóxicos.

	Preenchimento de pilares e canaletas de alvenaria, cintas, vergas e contravergas		Ancoragem de chumbadores
	Pequenos reparos em pisos de concreto		Aditivos químicos não-tóxicos
VALIDADE 365 dias a contar da data de fabricação.		COR Cinza	PESO 20Kg
INDICAÇÕES Alvenaria estrutural Pequenos reparos em piso de concreto Preenchimento de pilares e canaletas de alvenaria Preenchimento de cintas, vergas e contra vergas Ancoragem de chumbadores			